[Aurora]

DIREZIONALE

CODICE MODELLO
0688TS...



POGGIATESTA IMBOTTITO PER GARANTIRE LA MASSIMA COMODITÀ

SEDILE SAGOMATO ANATOMICO PER NON SENTIRE LA STANCHEZZA A FINE GIORNATA

Meccanismo oscillante
Rivestimento in similpelle
Ruote autofrenanti
Razza in acciaio cromato
Braccioli fissi ad anello inclusi
Ruote gommate opzionali [cod. 0707TS000] Piedini opzionali [cod. 0710TS000]

Garanzia	Made	Tempo utilizzo indicativo	COLORI DISPONIBILI:
5 ANNI GARANZIA	MADE IN GERMANY	8h	A80 NERO

Conforme alla norma europea EN 1335. Norma presente all'interno della legge 81 e specifica per il comparto sedute.

PREVENTIVO

Data ____/____/____

Prezzo a Lei riservato [

Valido fino al ___/___/___]



SCHEDA TECNICA

[Aurora]

MOD. 0688TSA80

Tipologia sedia	Direzionale Standard
Colori disponibili	Nero (A80)
Meccanismo	Oscillante
Altezza totale	110-119 cm
Altezza seduta (da terra)	43-53 cm
Profondità totale	57 cm
Profondità seduta	49 cm
Larghezza sedile	49 cm
Larghezza sedile con braccioli	65 cm
Tipologia braccioli	Fissi, ad anello
Altezza schienale	68 cm
Larghezza schienale	53 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	No
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	120 kg
Ruote	5 ruote autofrenanti
Diametro base	64 cm
Materiale base	Acciaio cromato
Peso sedia	18 kg
Materiale di rivestimento seduta	Similpelle D60 - morbida e durevole pelle sintetica in PU
Materiale di rivestimento schienale	Similpelle D60 - morbida e durevole pelle sintetica in PU
Resistenza all'abrasione	30.000 pieghe
Materiale imbottiture sedile	Schiuma
Materiale imbottiture schienale	Schiuma
Spessore imbottitura	Densità schiuma sedile: 25-kg/m^3 - schienale: 25-kg/m^3
Tessuto ignifugo	No
Classe ignifuga tessuto	n/d
Pulizia imbottiture	Pulire la superficie utilizzando un panno imbevuto di acqua e sapone neutro ed asciugare con un panno asciutto
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato GS per il gas - EN 1335-1-2-3 C
Articoli opzionali	0707TS000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0710TS000: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H