[Galaxy]

OPERATIVA
STANDARD

CODICE MODELLO
0599XY...

SCHIENALE REGOLABILE IN ALTEZZA, PROFONDITÀ ED INCLINAZIONE



- Meccanismo a contatto permanente
- Tessuto ignifugo
- Razza in poliammide nera
- Braccioli regolabili in altezza opzionali [cod.0605BRA00]
- Braccioli fissi ad anello opzionali [cod.0604BRA00]
- Ruote gommate opzionali [cod. 0605RT000]
  Piedini opzionali [cod. 0605KITP0]

Garanzia	Made	Tempo utilizzo indicativo	COLORI DISPONIBILI:

5 ANNI GARANZIA

MADE IN ITALY

8h

100 BLU

300 ROSSO

900 NERO

Conforme alla norma europea EN 1335 e certificata secondo il D.L. 81 sulla sicurezza del lavoro.

PREVENTIVO

Data ____/____/____

Prezzo a Lei riservato [

Valido fino al ___/___/___]



SCHEDA TECNICA

[Galaxy]

MOD. 0599XY…

Tipologia sedia	Operativa Standard
Colori disponibili	Blu (100) - Rosso (300) - nero (900)
Meccanismo	Contatto permanente
Altezza totale	105-115 cm
Altezza seduta (da terra)	42-53 cm
Profondità totale	60 cm
Profondità seduta	46 cm
Larghezza sedile	45 cm
Larghezza sedile con braccioli	64 cm
Tipologia braccioli	Opzionali, regolabili in altezza
Altezza schienale	53 cm
Larghezza schienale	46 cm
Schienale traspirante	No
Supporto lombare	No
Regolazione schienale	In altezza, profondità e inclinazione
Sedile regolabile in profondità	No
Sedile intercambiabile	No
Portata massima	85 kg
Ruote	5 ruote diam. 50 mm
Diametro base	60 cm
Materiale base	Poliammide nera
Peso sedia	9 kg
Materiale di rivestimento seduta	Tessuto in fibra modacrilica
Materiale di rivestimento schienale	Tessuto in fibra modacrilica
Resistenza all'abrasione	80.000 cicli - Martindale: metodo di controllo per analizzare la resistenza alla rottura, il pilling (peluria e piccole palline di fibra) e il cambiamento di colore
Materiale imbottiture sedile	Densità schiuma sedile: 21-kg/m3
Materiale imbottiture schienale	Densità schiuma schienale: 21-kg/m3
Spessore imbottitura	Sedile: 5 cm - schienale: 4 cm
Tessuto ignifugo	Si
Classe ignifuga tessuto	Classe 1 - 380 g mtl
Pulizia imbottiture	Utilizzare un detergente liquido delicato e diluirlo con acqua (50%+50%) - utilizzare una spugnetta e tamponare la superficie e lasciare agire per 10/15 minuti - ripassare la superficie con un panno facendo movimenti circolari - passare con un panno umido senza detergente e lasciare asciugare
Garanzia	5 anni per parti non legate all'usura
Certificazioni	Certificato TUV per il gas - a norma DL 81/08 - Certificata EN 1335 1-2-3 B
Articoli opzionali	0605BRA00: Coppia braccioli regolabili in altezza 0604BRA00: Coppia braccioli fissi ad anello 0605RT000: Confezione 5 ruote per parquet e pavimenti duri 0605KITP0: Confezione 5 piedini
Tempo di utilizzo indicativo	Normale - 8H